



Wand-WC Duravit Rimless®	Größe	Gewicht	Bestellnummer
rimless, Tiefspüler, Durafix inklusive, nur in Verbindung mit SensoWash, inklusive Anschlusskomponenten für SensoWash mit verdeckten Anschlüssen, EWL Klasse 1			
Farben			
00 Weiss 20 HygieneGlaze Weiss (antibakteriell wirkende Keramikglasur)			
Variante			
♣ 4,5 L	370 x 570 mm	26,000 kg	2529590000
Ausschreibungstext			
Durafix für unsichtbare Befestigung ist im Lieferumfang enthalten			
Sanitärkeramiken mit der speziellen WonderGliss Oberflächen Ausführung bleiben sauber und gut aussehend für eine lange Zeit. Wenn Sie WonderGliss bestellen fügen Sie bitte eine "1" als elfte Ziffer zur Bestellnummer hinzu.			
Zubehör			
Befestigung für Wand-Bidet und Wand-WC	Ø 12 x 180 mm	0,200 kg	006500
Schallschutz-Set für Wand-WC		0,300 kg	005064
Vorinstallationsset in Kombination mit SensoWash, für Vorwandelemente mit waagerechter Trägerkonsole ohne Dusch-WC Vorinstallation/Leerrohr			005072
Anschluss-Set in Kombination mit SensoWash, für Vorwandelemente mit Leerrohr für Anschluss im Spülkasten			100691
Anschluss-Set in Kombination mit SensoWash, für Geberit Monolith WC-Elemente			100692

Passende Produkte		
SensoWash Slim Dusch-WC-Sitz mit verdeckten Anschlüssen, Inklusive Fernbedienung, Sperrfunktion über Fernbedienung, Gesäß-, Lady und Komfortdusche, Wassertemperatur sowie Duschstabposition und Duschstrahlintensität individuell einstellbar, selbstreinigender Duschstab, mit Absenkautomatik, Nachtlicht, Sitzgarnitur mit einem Handgriff abnehmbar, Automatische Entleerung bei längerem Nichtgebrauch, Ein / Aus-Schalter, 373 x 539 mm	373 x 539 mm	611000
Ausschreibungstext		
DURAVIT ME by Starck Wand-WC Duravit Rimless® Design by Philippe Starck, Tiefspüler wandhängend aus Sanitärkeramik, spülrandloses WWC mit patentierter Duravit Rimless® Spültechnologie. 4,5 Liter Spülwassermenge. Montage nur in Verbindung mit Slim-Sensowash-Sitz, inklusive Anschlusskomponenten für SensoWash mit verdeckten Anschlüssen, Durafix inklusive. Rechteckige nach unten konische Beckenform mit einer schmalen Keramikkante. Option: HygieneGlaze (antibakterielle Keramikglasur auf Zinn-Zink Basis), unter Zugrundelegung der Normen JIS 2801 und BS ISO 22196 mit einen Wirkungsgrad von 99,9%. Abmessungen(BxHxT)373x570x355/295mm. Weiß. Best.Nr. 2529590000. Mit HygienGlaze Best.Nr.2529592000.		

Alle Zeichnungen enthalten alle notwendigen Maße (mm), die den üblichen Toleranzen unterliegen. Exakte Maße können nur am Produkt abgenommen werden.