




Geberit AP-Spülkasten AP140, Spül-Stopp-Spülung, Wasseranschluss seitlich oder hinten mittig, mit verschraubtem Spülkastendeckel



Verwendungszwecke

- Für tiefhängende Montage
- Für öffentliche und halböffentliche Bereiche

Eigenschaften

- Geräuscharm
- Gegen Kondenswasserbildung gedämmt
- Wasseranschluss seitlich oder hinten mittig
- Spülkastendeckel seitlich verschraubt

Technische Daten

| | |
|---|----------|
| Maximale Wassertemperatur | 25 °C |
| Spülmenge Werkseinstellung | 6 l |
| Spülmenge Einstellbereich | 6 / 9 l |
| Berechnungsdurchfluss | 0.11 l/s |
| Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss | 50 kPa |

Lieferumfang

- Eckventil 1/2"
- Spülbogen 90° aus ABS, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Manschette aus EPDM, ø 44 / 55 mm
- Befestigungsmaterial

| Art.-Nr. | Oberfläche / Farbe | VE1 | VE2 |
|--------------|--------------------|-------|--------|
| 140.014.11.1 | weiß-alpin | 1 St. | 36 St. |



- Armaturengruppe I gemäß DIN 4109

Erstellt mit Geberit Online Produktkatalog - 08/06/2018