

Duschrinne CeraLine W 1100 mm, DN 50


Artikel Nr. 520180

GTIN/EAN: 4001636520180

Rabattgruppe: 8







nach DIN EN 1253

für die Montage an der Wand

mit einem Ablaufgehäuse, Ablaufstutzen seitlich, mit Kugelgelenk, verstellbar von

0 - 15 Grad

Ausführung:

- schallentkoppelnde Montagefüße zur Höheneinstellung
- besandeter Flansch zum sicheren Anschluss an Verbund- und Bahnenabdichtungen gemäß DIN 18534
- Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm
- höhenverstellbare Justierschrauben
- Bauschutz
- Fliesenanschlag
- Rahmenklemmstück

Material:

Rinnenkörper Edelstahl 1.4301, Ablaufkörper Polypropylen, hochschlagfest

Mögliche Sonderausführungen für Duschrinnen CeraLine W:

- Zwischenlängen bis 1200 mm
- Flanschaufkantungen an bis zu 3 Seiten
- auch mit Wandabständen passend für Natursteinbeläge bestellbar Bitte anfragen!

Längen 600 mm - 1100 mm geeignet für das Poresta® BFR 75 Universalrinnenboard!

 $Dallmer\ GmbH + Co\ KG \cdot Wiebelsheidestraße\ 25 \cdot 59757\ Arnsberg \cdot Tel.: +49\ 2932\ 9616-0 \cdot Fax: +49\ 2932\ 9616-222\ www.dallmer.de \cdot info@dallmer.de$

23. August 2021



Duschrinne CeraLine W 1100 mm, DN 50

Ablaufleistung nach DIN EN 1253		
(bei 20 mm Anstauhöhe)		
	Norm	DALLMER
DN 50	0,8 l/s	0,8 l/s