



**Geberit KombifixBasic Element für Wand-WC, 108 cm, mit Delta UP-Spülkasten 12 cm**



**Verwendungszwecke**

- Für gemauerte Wände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen
- Für Wand-WCs mit Anschlussmaßen nach DIN EN 33:2011-11
- Für 1-Mengen-, 2-Mengen- oder Spül-Stopp-Spülung

**Eigenschaften**

- Montagerahmen verzinkt
- Montagerahmen mit vier Befestigungslaschen
- Anschlussbogen werkzeuglos montierbar
- Befestigung Anschlussbogen werkzeuglos von vorne montierbar
- UP-Spülkästen mit Betätigung von vorne
- UP-Spülkasten schwitzwassergedämmt
- Bei Werkseinstellung sofortiges Nachspülen möglich
- Wasseranschluss hinten oder oben mittig
- Verbindungsschlauch am Eckventil werkzeuglos anschließbar
- Ausgerüstet mit Leerrohr für Wasserzuleitung zum Anschluss von Geberit AquaClean Dusch-WCs
- Mit Befestigungsmöglichkeit für Elektroanschluss

**Technische Daten**

Spülmenge Werkseinstellung	6 und 3 l
Große Spülmenge Einstellbereich	4.5 / 6 / 7.5 l
Kleine Spülmenge Einstellbereich	3-4 l
Berechnungsdurchfluss	0.12 l/s
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	50 kPa

**Lieferumfang**

- Eckventil R 1/2", MF-fähig, mit Adapterring
- Bauschutz für Serviceöffnung
- 2 Distanzbolzen
- Anschlussbogen 90° aus PE-HD, ø 90 mm
- Übergangsmuffe aus PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Anschlussset für WC, ø 90 mm
- 2 Schutzstopfen
- 2 Gewindestangen M12
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	VE1	VE2	VE3	VE4
110.100.00.1	12 St.	60 St.	120 St.	240 St.

**Zubehör**

- Geberit Kombifix Fußstützenset
- Geberit Kombifix Ständerset mit Fußplatte



- Für zukünftige Nachrüstung von Geberit AquaClean WC-Kompletanlagen, Stromanschluss am Montageelement vorsehen