




**Geberit AP-Spülkasten AP140, 2-Mengen-Spülung, mit verschraubtem Spülkastendeckel**



**Verwendungszwecke**

- Für tiefhängende Montage
- Für öffentliche und halböffentliche Bereiche

**Eigenschaften**

- Gegen Kondenswasserbildung gedämmt
- Wasseranschluss seitlich oder hinten mittig
- Spülkastendeckel seitlich verschraubt

**Technische Daten**

Maximale Wassertemperatur	25 °C
Spülmenge Werkseinstellung	6 und 3 l
Große Spülmenge Einstellbereich	6 / 9 l
Kleine Spülmenge Einstellbereich	3-4 l
Berechnungsdurchfluss	0.11 l/s
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	50 kPa

**Lieferumfang**

- Eckventil 1/2"
- Spülbogen 90° aus ABS, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Manschette aus EPDM, ø 44 / 55 mm
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Oberfläche / Farbe	VE1	VE2
140.314.11.1	weiß-alpin	1 St.	36 St.



- Armaturengruppe I gemäß DIN 4109

Erstellt mit Geberit Online Produktkatalog - **08/06/2018**