



Geberit Urinal Selva, für integrierte Steuerung



Verwendungszwecke

- Zum wasserlosen Betrieb, umrüstbar für den Betrieb mit Spülung
- Für Geberit Montageelemente für integrierte Urinalsteuerung

Eigenschaften

- Ohne Urinalsteuerung
- Durch Ergänzung einer Urinalsteuerung Umrüstung auf Betrieb mit Spülung möglich
- Spülrandlos
- Wartungs- und reinigungsfreundlich
- Urinalsteuerung von vorne montierbar, ohne Abnehmen der Keramik
- Geruchsverschluss von oben austauschbar, ohne Abnehmen der Keramik

- Geruchsverschlussaufnahme werkzeuglos höhenverstellbar
- Reinigung des Entwässerungssystems ohne Abnehmen der Keramik
- Ausspülen der Urinalkeramik mit 0,5 l pro Spülung gewährleistet, unter Einhaltung der EN 13407

Technische Daten

Schutzart	IP45
-----------	------

Lieferumfang

- Befestigungsmaterial
- Hybridgeruchsverschluss
- Ablaufsieb
- Ablaufgarnitur
- Einlaufgarnitur

Art.-Nr. VE1

116.085.00.1 1 St.

Zubehör

- Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell, für AP-Druckspüler
- Geberit GIS Element für Urinal, 114 cm, universell, für AP-Druckspüler
- Geberit Kombifix Element für Urinal, 109–127 cm, universell, für AP-Druckspüler



- Für spätere Umrüstung auf Betrieb mit Spülung, ist vorab bereits eine Ringleitung vorzusehen. Totleitung vermeiden.
- Zum Ein- und Ausbauen der Urinalsteuerung ohne Abnehmen der Keramik muss die Schnabelhöhe mindestens 58 cm über Fertigfußboden betragen

Erstellt mit Geberit Online Produktkatalog - 01/06/2018