


## Geberit Selbstschlussarmatur Typ 26



### Verwendungszwecke

- Zum Einbau in Waschtische oder Waschtischplatten
- Zum Anschließen von Kalt- und Warmwasser (nur bei Ausführung mit Mischer)
- Zum Anschließen von Kalt- oder Mischwasser (nur bei Ausführung ohne Mischer)

### Eigenschaften

- Manuelle Spülauslösung
- Selbstschließend
- Einstellung der Fließdauer unabhängig vom Wasserdruck
- Volumenstrombegrenzung durch Strahlregler
- Betätigungsknopf verdrehsicher
- Temperatureinstellung über Betätigungsknopf (nur bei Ausführung mit Mischer)

### Technische Daten

Betriebsdruck	100-1000 kPa
Differenzdruck KW/WW	≤ 150 kPa
Umgebungstemperatur	1-40 °C
Maximale Wassertemperatur	65 °C
Maximale Wassertemperatur kurzzeitig	90 °C
Durchfluss bei 300 kPa	6 l/min
Berechnungsdurchfluss	0.07 l/s
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	100 kPa
Fließdauer Werkseinstellung	8 s
Fließdauer Einstellbereich	3-30 s
Werkstoff	Messing verchromt

### Lieferumfang

- Rückflussverhinderer R 3/8"
- Korbfilter
- Schlüssel für Strahlregler
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Oberfläche / Farbe	Mischer	VE1
115.720.21.1	hochglanz-verchromt	ohne Mischer	1 St.
115.721.21.1	hochglanz-verchromt	mit Mischer	1 St.

Erstellt mit Geberit Online Produktkatalog - 05/06/2018