

EAN: 4057304015861  
[static.hansa.com/4435013033](http://static.hansa.com/4435013033)



- Dusche
- Thermostat
- Wandmontage
- Matt-Schwarz
- Temperatureinstellgriff, Durchflusseinstellgriff
- Drehumsteller, druckunabhängig, Integrierter Umsteller mit Absperrung
- Handbrause, Brausestange, Kopfbrause, Verstellbare Brausestangehalterung, Brauseschlauch (1750 mm), Variable Montagemöglichkeit, Schwenkbares Kugelgelenk, Anti-Kalk-Technik
- Normal – Gleichmäßiger und weicher Wasserstrahl, Erfrischend – Starker Wasserstrahl, aktiviert und erfrischt den Körper, Entspannend - Sanfter Wasserstrahl, angenehm für den ganzen Körper
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C, THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses
- Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang, Thermostatkartusche zur Temperaturreglung, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
- S-Anschlüsse, Außengewinde, Abdeckung(en), Schalldämpfer
- Kürzbar
- 3-strahlig

## Technische Daten

### Durchflusseigenschaften

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Durchfluss bei 3 bar                          | <b>15.0 / 15.6 l/min</b> |
| Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,2 l/s | <b>1.8 bar</b>           |

### Technische Eigenschaften

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| DN-Größe (Nennmaß)             | <b>DN 15</b>        |
| Warmwasserversorgung           | <b>max. +65°C</b>   |
| Arbeitsdruck                   | <b>1-10 bar</b>     |
| Anschlussgröße                 | <b>G1/2</b>         |
| Installationsabstand           | <b>CC150± 15 mm</b> |
| Projection                     | <b>445 - 470 mm</b> |
| Sicherungseinrichtung (EN1717) | <b>EB</b>           |
| Werkstoff                      | <b>Messing</b>      |

### Vorschriften

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| EN Standard    | <b>EN 1111, EN 1112, EN 1113</b> |
| Geräuschklasse | <b>I (ISO 3822)</b>              |

### Zulassungen und Deklarationen

|     |                       |
|-----|-----------------------|
| ABP | <b>P-IX 29855/IAS</b> |
| ACS | <b>20 ACC LY 145</b>  |



