Austauschset, zu Geberit Urinalsteuerung elektronisch, Batterietrieb



Verwendungszwecke

- Zum Umbau von bestehenden Geberit Urinalsteuerungen mit Batteriebetrieb und Abdeckplatte 16 x 16 cm
- Zum Umbau von bestehenden Geberit Urinalsteuerungen Art.-Nr. 115.804.xx.x, 115.826.00.1, 115.838.00.1, 115.818.xx.x
- Zur automatischen Spülauslösung von Urinalen
- Nicht geeignet zum Umbau von Urinalen mit Sprühkopf

Eigenschaften

- Infrarotbenutzererkennung mit Hintergrundausblendung
- Dynamische Spülzeitanpassung
- Batteriebetrieben
- LED-Anzeige für Batteriekapazität
- Funktionen mit Geberit Service-Handy einstellbar und abfragbar
- Spülauslösung über Geberit Clean-Handy deaktivierbar

Technische Daten

Batterietyp	Alkali (1.5 V AA)	
Lebensdauer mitgelieferte Batterie	~ 2 Jahre	
Schutzart	IP45	
Betriebsspannung	3 V DC	
Leistungsaufnahme	< 0.5 W	
Fließdruck	100-800 kPa	
Maximaler Prüfdruck Wasser	1600 kPa	
Maximaler Prüfdruck Luft / Inertgas	300 kPa	
Relative Luftfeuchte	< 100 %	
Maximale Wassertemperatur	30 °C	
Durchfluss bei 100 kPa ohne	0.3 l/s	
Durchflussbegrenzer		
Durchfluss bei 100 kPa mit	0.18 l/s	
Durchflussbegrenzer		
Berechnungsdurchfluss	0.22 l/s	
Intervallspülung Einstellbereich	1-168 h	
Intervallspülung Werkseinstellung	24 h	
Verweilzeit Einstellbereich	3-15 s	
Verweilzeit Werkseinstellung	7 s	
Spülzeit Einstellbereich	1-15 s	
Spülzeit Werkseinstellung	7 s	

Lieferumfang

- Infrarotsteuerung
- Magnetventil
- 2 Alkali-Mangan-Batterien Typ AA 1.5 V
- Absperrventil mit Drossel
- Niederhalter
- Dichtungen
- Befestigungsmaterial

ArtNr.	VE1	
115.849.00.1	1 St.	

Zubehör

· Geberit Service-Handy

• Geberit Clean-Handy

Erstellt mit Geberit Online Produktkatalog - 04/06/2018