



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Metall- und Holzständerwände
- Für Geberit Duofix Systemwände
- Zum Einbau in teilhohe Vorwände
- Für Fußbodenaufbauten 0–25 cm
- Zum Einbau von pneumatischen Geberit Urinalsteuerungen (ab Baujahr 2009)
- Zur Montage von Urinalen

EIGENSCHAFTEN

- Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt
- Alternative Befestigungsposition für Wandanker
- Fußplatten drehbar, passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75
- Fußplatten werkzeuglos in Geberit Duofix Systemschiene montierbar, ohne Zusatzkomponenten
- Fußstützen verzinkt korrosionsgeschützt, mit Rutschhemmung
- Universelles UP-Gehäuse für Geberit Urinalsteuerungen
- Wasseranschluss rechts am UP-Gehäuse
- Wasseranschluss MasterFix- und MeplaFix-fähig
- Anschlusswinkel werkzeuglos montierbar
- Absperrventil mit Drossel, vormontiert
- Mit eingebautem Leerrohr zum Spülen der Leitung

- Bauschutz für Serviceöffnung 10,5 x 10,5 cm werkzeuglos ablängbar
- Spülschlauch biegsam
- Spülschlauch mit Führung zum Verhindern von stehendem Wasser
- Befestigung für Zulauf \varnothing 32 mm höhenverstellbar
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schalldämmend
- Urinalbefestigungen M8, breiten- und höhenverstellbar
- Traversen mit Mittenmarkierung, werkzeuglos verstellbar
- Zusätzliche Befestigung für Urinal mit Zubehör möglich
- Mit Zubehör auf Urinale mit Sprühkopf umrüstbar

TECHNISCHE DATEN

Fließdruck	100–800 kPa
Prüfdruck Wasser max.	1600 kPa
Prüfdruck Luft / Inertgas max.	300 kPa
Wassertemperatur max.	30 °C
Durchfluss bei 1 bar ohne Durchflussbegrenzer	0,3 l/s
Durchfluss bei 1 kPa mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s
Werkstoff	Stahl
Höhenverstellbar	Ja

LIEFERUMFANG

- Wasseranschluss R 1/2"
- Bauschutz mit Deckel
- Verbindungsrohr zwischen Zulauf \varnothing 32 mm und Urinal, mit Dichtung auf Urinal
- Anschlussbogen aus PE-HD, \varnothing 63 / 50 mm
- Dichtung \varnothing 57 / 50 mm
- Urinalgeruchsverschluss \varnothing 50 mm, mit Dichtung auf Urinal
- Befestigungs- und Schutzmaterial

ZUBEHÖR

- Geberit Duofix Set Wandanker für Einzelmontage
- Geberit Duofix Set Wandanker für Einzel- und Systemmontage
- Geberit Duofix Set Wandanker für Einzelmontage, Ecklösung
- Geberit Duofix Set Wandankerverlängerungen
- Geberit Duofix Systemwinkel
- Geberit Duofix Set Fußbefestigung an Rückwand
- Geberit Duofix Set Fußverlängerungen Länge 20 cm
- Geberit Traverse für Urinalbefestigung
- Geberit Zulauftraverse für Urinal mit Sprühkopf

INFO

- Für Urinale mit Sprühkopf ist zusätzlich die Geberit Zulauftraverse für Urinal (Art.-Nr. 242.042.00.1) erforderlich

<i>Art.-Nr.</i>	<i>B</i> <i>cm</i>	<i>H</i> <i>cm</i>	<i>T</i> <i>cm</i>	<i>VE1</i> <i>St.</i>
111.617.00.2 Neu	50	98	16.5	1

Neuer Artikel verfügbar ab 01.07.2025