


Bodenablauf DallDrain Select senkrecht, DN50/DN100, 100x100mm

Artikel Nr. **517135**
GTIN/EAN: 4001636517135
Rabat



nach DIN EN 1253
Bodenablauf inklusive Aufsatz Select mit Edelstahlrost im Edelstahlrahmen.
Ablaufstutzen DN 50/DN 100 senkrecht.

Ausführung:

- Rost und Rahmen aus Edelstahl
- flexible, einklickbare Estrichverankerung
- flexible Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbund- und Bahnenabdichtungen gemäß DIN 18534
- komplett herausnehmbarer, zweiteiliger Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 1253)
- Bauschutzdeckel
- drei schallentkoppelte Montagefüße zur Fixierung und Höheneinstellung 47-250 mm
- Aufsatzverlängerung kürzbar für Bodenbeläge 10 - 36 mm (inkl. Kleber)

MATERIAL

Ablaufgehäuse und Ablaufstutzen Polypropylen, hochschlagfest; Rost Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg); Aufsatzverlängerung ABS, Rahmen Edelstahl 1.4301

Vorkonfektioniertes Set bestehend aus den Art. Nr. 517265 + 517234 + 517340.
Aufsatz mit Positionierhilfe seitenerstellbar +/- 2,5 mm.

Kann mit Brand- und Schallschutz Rohbauelement 2 (Art. Nr. 515025) verwendet werden.