


Geberit UP-Kugelhahn mit Befestigung



Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Heizungswasser
- Für Kühlwasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühlwasser mit Frostschutzmittel
- Für aufbereitete Wässer (Einsatzbereich gemäß Technischer Information „Aufbereitete Wässer“)
- Für Geberit Duofix und Geberit GIS Montageplatten
- Für Massiv- und Trockenbau

Eigenschaften

- Kugel und Grundkörper vollständig durchströmt
- Befestigungspunkte für Lochkreis \varnothing 60 mm
- Oberteil mit Kugel und Dichtungen austauschbar

- Mit UP-Drehbetätigung
- Dämmung aus EPP
- Kugel aus PPSU
- Abdichtung des Oberteils aus EPDM
- Abdichtungen der Kugel aus Silikon

Technische Daten

Betriebstemperatur	0–90 °C
Werkstoff	Rotguss (CuSn5Zn5Pb2-C)

Lieferumfang

- UP-Drehbetätigung
- Spindelverlängerung
- Bauschutz kürzbar
- Bauschutzstopfen mit Markierspitze

Art.-Nr.	DN	DN1	Rp	L	L1	L2	Z	K	PN	VE1
616.042.00.1	15	15	1/2 "	7.5 cm	12.7 cm	2.2 cm	2.3 cm	7.3 cm	16 bar	1 St.
616.043.00.1	20	20	3/4 "	7.5 cm	12.7 cm	2.2 cm	2.1 cm	7.3 cm	16 bar	1 St.

Zubehör

- Set Betätigungsgriff, zu Geberit UP-Kugelhahn
- Abdeckrosette, zu Geberit UP-Kugelhahn

Erstellt mit Geberit Online Produktkatalog - **06/06/2018**