


Geberit Waschtischarmatur Typ 186, Batteriebetrieb



Verwendungszwecke

- Zur Entnahme von Leitungswasser
- Für öffentliche und halböffentliche Bereiche
- Zum Einbau in Waschtische oder Waschtischplatten
- Zum Anschließen von Kalt- und Warmwasser (nur bei Ausführung mit Mischer)
- Zum Anschließen von Kalt- oder Mischwasser (nur bei Ausführung ohne Mischer)
- Für den Einsatz mit Edelstahlbecken
- Nicht geeignet für Kleindurchlauferhitzer

Eigenschaften

- Armaturengruppe I nach DIN 4109
- Automatische Spülauslösung
- Infrarotbenutzererkennung
- IR-Sensor selbsteinstellend
- Vandalensicher
- Volumenstrombegrenzung durch Strahlregler
- Temperatureinstellung über Mischer (nur bei Ausführung mit Mischer)
- Wasser nicht rein warm oder rein kalt einstellbar (nur bei Ausführung mit Mischer)
- Stromversorgung durch Batterie
- Auf Netzbetrieb umrüstbar
- Batterie für ca. 200'000 Auslösungen ausreichend
- Warnung bei schwacher Batterie
- Energiesparmodus einstellbar
- Wasserersparnis durch reaktionsschnelle Zweistrahl-Abtasttechnik
- Funktionen mit Geberit Service-Handy einstellbar und abfragbar
- Programm Wassersparen einstellbar
- Programm Intervallspülung einstellbar
- Dauerspülung individuell einstellbar
- Spülauslösung über Geberit Clean-Handy deaktivierbar

- Verschiedene Funktionen manuell einstellbar
- Mit integriertem Rückflussverhinderer

Technische Daten

| | |
|---|-------------------|
| Batterietyp | CR-P2 (6 V) |
| Betriebsspannung | 6 V DC |
| Betriebsdruck | 50-800 kPa |
| Differenzdruck KW/WW | ≤ 150 kPa |
| Umgebungstemperatur | 1-40 °C |
| Maximale Wassertemperatur | 65 °C |
| Maximale Wassertemperatur kurzzeitig | 90 °C |
| Durchfluss bei 300 kPa | 6 l/min |
| Berechnungsdurchfluss | 0.07 l/s |
| Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss | 50 kPa |
| Aktivierungsdistanz Einstellbereich | 5-33 cm |
| Aktivierungsdistanz Werkseinstellung | 16-18 cm |
| Intervallspülung Einstellbereich | 1-168 h |
| Intervallspülung Werkseinstellung | 168 h |
| Intervallspülzeit Einstellbereich | 3-180 s |
| Intervallspülzeit Werkseinstellung | 3 s |
| Werkstoff | Messing verchromt |

Lieferumfang

- Korbfilter
- Lithium-Batterie Typ CR-P2 6 V
- Schlüssel für Strahlregler
- Befestigungsmaterial

| Art.-Nr. | Oberfläche / Farbe | Mischer | VE1 |
|--------------|---------------------|-----------------------|-------|
| 116.236.21.1 | hochglanz-verchromt | ohne Mischer | 1 St. |
| 116.256.21.1 | hochglanz-verchromt | mit Mischer und Griff | 1 St. |

Zubehör

- Geberit Service-Handy
- Geberit Clean-Handy