



SOURAVIT











Badewanne	Größe	Gewicht	Bestellnummer
Rechteck, Einbauversion, mit Gestell, mit zwei Rückenschrägen, DuraSolid® A	,		
Farben			
00 Weiss			
Variante			
Basiswanne	1800 x 800 mm	74,000 Kilogramm	700426000000000
Passende Produkte			
Wandprofil zur Schalldämmung, Länge: 3300 mm,			790104
Ab- und Überlaufgarnitur Quadroval mit Bodenzulauf, chrom, für Badewannen, mit flexiblem Ablaufschlauch, **, Ablaufdurchmesser 52 mm, Bowdenzuglänge 725 mm,			791228
Ab- und Überlaufgarnitur Quadroval chrom, Ablaufdurchmesser 52 mm, Bowdenzuglänge 725 mm,	•		791244
Ab- und Überlaufgarnitur Quadroval mit Wanneneinlauf, chrom, *, Ablaufdurchmesser 52 mm, Bowdenzuglänge 725 mm,			791247
Ausschreibungstext			
DURAVIT DuraSquare Badewanne Rechteck, Einbauversion, mit Mineralgusswerkstoff DuraSolid®. Passende Ausstattung für Ba Badewanne: Wandprofil, Ab- und Überlaufgarnitur Quadroval, of Innentiefe 460mm. Wannenrandbreite 80mm, Wannenrandböhlennenmaß Wanne (LxB)1640x640mm. Ablauf Ø52mm und Überlarmatur nach DIN EN 1717 erforderlich, Anschlussschlauch #75 Abmessungen(LxBxH)1800x800x460/485mm. Nutzinhalt 170 L	adewanne: Sound. Pass ptional mit Wanneneinl e 15mm Wannenboden lauf mittig. Rohrunterb 20166 wird empfohlen.	endes Zubehör für auf oder Bodenzulauf. (LxB)930x320mm, recher oder eigensichere	

Alle Zeichnungen enthalten alle notwendigen Maße (mm), die den üblichen Toleranzen unterliegen. Exakte Maße können nur am Produkt abgenommen werden.