


23. August 2021

Schallsch.-Duschelement DallFlex Floor D, DN 50, 0,9 x 0,9 m

Artikel Nr. **540287**
 GTIN/EAN: 4001636540287
 Rabattgruppe: 11



mit wandnahe Ablaufstelle zum Einbau mit Duschrinnen CeraFloor Select, Individual und Pure.

Bei Einbau gemäß Prüfbericht geeignet zur Erfüllung der erhöhten Schallschutzanforderungen nach DIN 4109 und VDI 4100.

Ablaufstutzen DN 50 seitlich, werkzeuglos an drei Seiten variabel montierbar, mit Kugelgelenk verstellbar von 0 – 15 Grad

AUSFÜHRUNG

- Ablaufgehäuse System DallFlex nach DIN EN 1253
- flexibler Dichtflansch zum sicheren Anschluss an Verbund- und Bahnenabdichtungen gemäß DIN 18534
- Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm
- Bauschutzabdeckung
- Rollstuhlbefahrbar ab Fliesengröße 5 x 5 cm

MATERIAL

expandierter Polystyrol-Hartschaum (EPS), oberseitig mit Glasfasergewebe armiert und mit wasserdichtem Vlies kaschiert; Ablaufgehäuse Polypropylen, hochschlagfest