

## WC-Modul mit Spülkasten für Wand-WC und Dusch-WC INEOLINK H926103 000 000 1



### TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	H926103 000 000 1
SGVSB / ST	871 889 / (noch offen)
passend zu	Dusch-WC-Kompatibilität
Ausführung	für Nassbau, mit Stahlzargen für Einbau in eine gemauerte Vorwand vor einer Massivwand Bauhöhe 1090 mm Einbauhöhe kann individuell an WC-Modell angepasst werden Spülkasten vormontiert, für Frontbetätigung, mit Dual-Flush 2-Mengen-Spülsystem, Schwitzwasserisoliert
Wasserzulauf	oben R AG 1/2", Messing
Abgang	Befestigung Ablaufbogen tiefenverstellbar, schallentkoppelt
Durchflussdruckbereich	0.5-10 bar
Wassertemperatur	max. 25°C
Spülkasten	120 mm, Material PP, Zulassung EN 14055 Spülmenge 6/3 Liter (4.5/3 l)

### TECHNISCHE DATEN

Einbautiefe	125 mm
Gewicht	8,0 kg
Zubehör exkl.	Betätigungsplatte für Frontbetätigung
Montagezubehör inkl.	Absperrventil 1/2", Bauschutz für Serviceöffnung, Bauschutz-Set mit Deckel, Befestigungs- material und 2 Gewindestangen M12, Leerrohr für Dusch-WC, WC Anschlussset DN 90, Ablaufbogen DN 90 mit Übergangsadapter DN 90/110 aus HDPE

### AUSSCHREIBUNGSTEXT

WC-Modul mit Spülkasten Laufen-INEO  
für Wand-WC, Bauhöhe 1090 mm  
Einbauhöhe kann individuell an WC-Modell angepasst werden  
für Nassbau, mit Stahlzargen, Spülkasten vormontiert, für  
Frontbetätigung, mit Dual-Flush 2-Mengen-Spülsystem, Wasserzulauf  
oben R AG 1/2", Einbautiefe 125 mm  
Artikel-Nr. H926103 000 000 1, Oberfläche pulverbeschichtet

### TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20

