



Rotaplex-Ab-/Überlauf

Funktionseinheit

flache Ausführung; nur 33 mm Platzbedarf hinter Badewanne

- ohne: Drehrosette, Abdeckhaube

Ausstattung

Geruchverschluss, Ablaufbogen 45°


Hinweis

Siehe aktuelle Übersicht der Verwendungshinweise.

güteüberwacht nach DIN EN 274

Modell 6142.33

Artikel 574 956



Eigenschaften

Sperrwasserhöhe	SWH	50 mm
Ablaufleistung 300 mm (nach DIN EN 274)	AL 300	1,25 l/s
Überlaufleistung Anstauhöhe 60 mm über Mitte Überlaufloch	ÜL 60	0,63 l/s
Durchmesser Nominal	DN	40/50
Bowdenzug-Länge	BZL	1070
Länge	L	150–680
Höhe	H	180–480
Badewanne Überlänge	BÜ	✓
Für Badewanne mit Ablaufloch-Ø 90	B90	✓
Gewicht	860 g	



Rotaplex-Ab-/Überlauf
Funktionseinheit
flache Ausführung; nur 33 mm Platzbedarf hinter Badewanne
Modell 6142.33
Artikel 574 956

Eigenschaften

Volumen	15151,25 cm ³
---------	--------------------------